

Дюбель для гипсокартона

для подвижного монтажа

Материал	Диаметр винта [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
Металл	3,9–4,5–М4	112024	100	штука
Пластмасса	3,9–4,5	112022	200	



Дюбель для гипсокартона может монтироваться без предварительного сверления

Дюбель-гвоздь

Применение

- Для крепления в бетоне, природном камне, гипсе или кирпиче хомутов, листовых стали, металлических листов, обрешеток и многого другого

Ваши преимущества

- Длинная зона распора для оптимальных параметров удерживания
- Удобное исполнение гвоздя с винтовой резьбой и дюбеля выдерживает высокие ударные нагрузки
- Гвоздь в исполнении с потайной головкой для монтажа на одном уровне с поверхностью
- Удобный для работы с шуруповертом крестовой шлиц в головке гвоздя позволяет в любое время вывернуть дюбель
- Поставка в предварительно собранном виде предотвращает потерю гвоздя



Диаметр дюбеля [мм]	Длина дюбеля L [мм]	Макс. полезное усилие зажима [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
6	35	5	119166	100	штука
	50	20	119170		
	60	30	119174		
	70	40	119178		
8	80		119194		
	100	60	119182		
	120	80	119186		

Характеристики продукта

Диаметр дюбеля [мм]	Значения нагрузки [Н]		
	Бетон 25 макс. рекомендуемая нагрузка	Кирпич макс. рекомендуемая нагрузка	Силикатный кирпич макс. рекомендуемая нагрузка
6	300	290	290
8	400	430	430