

MPC-Молотообразный болт

Применение

- Быстрое рациональное крепление к монтажным профилям MPC

Ваши преимущества

- Идеально для монтажа профильных конструкций и соединительных элементов

- Подходит для профилей 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 и 40/120
- Для прямого ввода в канавку профиля – в том числе и между крепежными винтами



Характеристики продукта



Для профиля	Присоединительная резьба	Макс. допустимая точечная несущая способность профиля [Н]	Макс. рекомендуемая растягивающая нагрузка Fz [Н]	Макс. рекомендуемая поперечная нагрузка FQ (перемещение) [Н]	С моментом затяжки [Нм]
38/24	M8	2 200	2 200	600	20
	M10			800	30
38/40, 38/80	M8	5 000	5 000	1 000	20
	M10			1 500	30
39/52	M8	6 700	6 700	1 000	20
	M10			1 500	30
40/60, 40/80, 40/120	M8	8 300	8 300	1 000	20
	M10			1 500	30

Резьба	Полезная длина резьбы [мм]	Длина [мм]	Материал	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
M8	20	30	V2A	115331	50	штука
M10	19			115307		

MPC-Заглушка для MPC-профилей и консолей

Для профиля	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
27/18	106000	100	штука
28/30	106002		
38/40, 38/80	106006	50	штука
40/60, 40/120	106008	25	



Шайбы с большим наружным диаметром для MPC-профилей

Для резьбы	Внешний диаметр [мм]	Толщина [мм]	Номер артикула		Количество в упаковке	Единица измерения
			V2A	V4A		
M8	24	2,0	127190	127199	100	штука
	30		127204	127207		
M10	35	2,5	127097	127103		
			127106	127112		
M12	37	3,0	127160	127163		

