

Термоизоляция MuroTHERM®

Применение

- Для теплоизоляции трубопроводов отопления и трубопроводов к сантехнике

Ваши преимущества

- Защищает трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения от потери тепла
- Толщина изоляции в соответствии с требованиями Постановления об энергосбережении (EnEV) и DIN 1988, часть 2 и часть 7
- Предотвращает нежелательное образование конденсата на трубопроводах для холодной воды

- Полиэтилен с закрытыми порами
- Не деформируется даже при разрезании рукава
- Устойчивость к воздействию химических строительных материалов
- Легкое разрезание и обработка
- Уменьшение уровня шума
- Защищает трубы от образования звуковых мостиков по штукатурке и раствору
- Не поддерживает горение, не образует горючих капель, практически не выделяет дым. (Класс строительных материалов BL-S1-d0)



Характеристики продукта



Материал	Полиэтилен с закрытыми порами
Термоустойчивость	от -45 °C до +100 °C
Класс строительного материала	BL-S1-d0 по EN 13501
Теплопроводность	$\lambda_{10} = 0,036 \text{ W/mK}$, $\lambda_{40} = 0,040 \text{ W/mK}$, $\lambda_{90} = 0,053 \text{ W/mK}$
Сопротивление диффузии водяного пара	$\mu = 16\ 000$
Сертификат соответствия нормам ЕС	BC1-571-4133-0001-01

	Толщина изоляции [мм]	По EnEV 2009	Условный проход [дюймы]	Для труб с внешним диаметром [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Состав [м/в коробке]
Термоизоляция MuroTHERM® для медных, стальных и котловых труб, а также труб из пластмассы, композитных материалов и нержавеющей стали	9	Таблица 1 Приложение 5 Пора 7	1/4	12-15	112241	1	коробка	380
			3/8	16-18	112317			330
			1/2	20-22	112370			250
			3/4	25-28	112422			190
			1	32-35	112468			150
	13	50%	1/4	12-15	112229			256
			3/8	16-18	112307			220
			1/2	20-22	112360			180
			3/4	25-28 Fe	112410			140
			1	32-35	112460			120
	20	50%	1/2	20-22	112364			108
			3/4	25-28 Cu	112416			96
			1	32-35 Fe	112466			70
			1 1/4	38-43 Fe	112488			60
			1/4	12-15	112235			90
25	100%	3/8	16-18	112313		70		
		1/2	20-22	112368		70		
		3/4	25-28 Fe	112420		66		

Fe: Классификация по EnEV действительна только для стальных труб.

Cu: Классификация по EnEV для медных труб.

Клей для термоизоляции MuroTHERM®

250 мл, с кистью

Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
113215	1	штука

