

Вентиляционная лента

усиленная, самоклеющаяся

Применение

- Идеальна для уплотнения вентиляций

Ваши преимущества

- Полиэтиленовая лента с закрытыми порами
- Исключительно хорошая адгезионная способность
- Односторонняя самоклейка, покрыта полиэтиленовой плёнкой
- Цвет: чёрный
- Непластифицированная
- Упрочнение слоев нитей



Ширина [мм]	Толщина [мм]	Длина рулона [м]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
9	4	25	127502	10	рулон
	6	10	127506		
12	4	20	127493	5	
15			127499		



У артикула № 127502 нет защитной п/э плёнки на клейкой стороне.



Пористая резина

самоклеющаяся

Применение

- Подходит для уплотнения вентиляционных каналов и фальцованных труб

Ваши преимущества

- Каучуковая лента с закрытыми порами
- Устойчива к температурам от -40 °C до +80 °C
- Односторонняя самоклейка, покрыта полиэтиленовой плёнкой
- Цвет: чёрный
- Стойкость к воздействию разбавленных кислот и щелочей, парафинового и веретенного масел



Ширина [мм]	Толщина [мм]	Длина рулона [м]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
10	5	10	128567	1	рулон
15			128569		
24	3	128571			