MÜPRO

MPR-монтажная гайка

оцинкованные

Применение

- Для монтажа навесных деталей в MPR-профиле
- Для использования в помещениях

Ваши преимущества

- Благодаря зубчатому соединению, монтажная гайка надежно фиксируется в MPR-профиле
- Для использования внутри помещений

Для профиля	Резьба	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]		
					l	b	s
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M6	**151051**	100	штука	34,5	19,5	6,0
	M8	**151052**					8,0
	M10	**151053**					
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	**151054**					9,0
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	**151055**	25				12,0



	Макс. допустимые значения нагрузки MPR-пластин с резьбовым отверстием (профиль 2,0 мм)				
	Поперечная нагрузка FX в направлении канавки профиля с резьбовой шпилькой 4 6 и U-образной шайбой 40 x 3 мм		Поперечная нагрузка FX в направлении канавки профиля с шестигранным болтом 8 8 и скобой в тяжелом исполнении		Тяговое усилие FZ с резьбовой шпилькой 4 6 и U-образной шайбой 40 x 3 мм
Размер	Момент затяжки [Нм]	[Н]	Момент затяжки [Нм]	[Н]	[Н]
M6	4	1 000	–	–	2 400
M8	9	2 000	20	3 000	4 500
M10	17	2 500	30		
M12	29		40		
M16					



	Макс. допустимые значения нагрузки MPR-пластин с резьбовым отверстием (профиль 2,5 мм)				
	Поперечная нагрузка FX в направлении канавки профиля с резьбовой шпилькой 4 6 и U-образной шайбой 40 x 3 мм		Поперечная нагрузка FX в направлении канавки профиля с шестигранным болтом 8 8 и скобой в тяжелом исполнении		Тяговое усилие FZ с резьбовой шпилькой 4 6 и U-образной шайбой 40 x 3 мм
Размер	Момент затяжки [Нм]	[Н]	Момент затяжки [Нм]	[Н]	[Н]
M6	4	1 000	–	–	2 400
M8	9	2 000	20	4 000	4 500
M10	17	3 000	30	4 500	5 000
M12	29	4 000	40		
M16					

10/17