

MPR-Крепежный элемент с прямоугольной головкой


оцинкованный

Применение

- Быстрое, рациональное крепление трубных хомутов к монтажным профилям MPR
- Для использования в помеще-

Ваши преимущества

- Простой и быстрый монтаж в канавке профиля
- Идеальная возможность выверки трубопровода после монтажа: регулирование возможно в любое время путем бокового смещения
- Возможность комбинирования разных длин и диаметров резьбы в одном профиле
- Зубчатый соединитель для уверенного крепления путем формообразного соединения в разрезе профилий систем MPR








Для профиля	Резьба	Длина [мм]	Рабочая длина резьбы L [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	151057	50	штука
		40	15	151058		
		50	25	151059		
		80	55	151060		
		100	75	151061		
	M10	35	8	151062		
		40	13	151063		
		55	28	151064		
		60	33	151065		
		80	53	151066	25	
		100	73	151067		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	40	9	151069	50	
		55	24	151070		
		60	29	151071		
		80	49	151072	25	
		100	69	151073		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	65	30	151074		
		100	65	151075		




MPR-Крепежный элемент с прямоугольной головкой

оцинкованный



3 000

4 000



[Нм]

17 29

9

17

29



5 000



M10

M12

M16