

MPR-Профили

оцинковано по методу сендзимира


Применение

- Идеально для монтажа трубопроводов в качестве несущей конструкции для вентиляции в сухих внутренних помещениях
- Разнообразные возможности использования для пристенного монтажа и стеллажей в сочетании с обширной программой модульных деталей

Ваши преимущества











Профиль 41/21/2,0




Быстрое и рациональное крепление участков и трасс трубопро-

- Штрихи деления шкалы сбоку и на стороне с канавкой упрощают работу по выверке крепежных элементов во время монтажа и облегчают замер и раскрой профилей на месте строительных работ
- Надежное крепление с боковым регулированием и регулированием и регулированием по высоте
- Построение конструкций с правильными статическими параметрами с помощью разнообразных соединительных деталей
- Зубья в канавке профиля для фиксации присоединяемых деталей с геометрическим замыканием











Профиль 41/41/2,0









Профиль 41/41/2,5

Характеристики г	продукта			Victorian va oraccololistics
Профиль	Длина [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
41/21/2,0	2000 3040 6000	150930 150931 150932	8 1	штука
41/41/2,0	2000 3040 6000	150933 150934 150935	4 1	
41/41/2,5	2000 3040 6000	150864 150937 150938	1	



Профиль 41/41 поставляется также с толщиной стенки 3,0 мм по Вашему запросу. Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.