MÜPRO

Трубный зажим DUPLO

Применение

- Для соединения SML-труб и деталей по DIN 19522/EN 877

Ваши преимущества

- Трубный зажим с двумя винтами
- Компактная конструкция делает возможным монтаж в самом тесном пространстве
- Ширина зажима обеспечивает распределение прижимного усилия по большой площади
- Стяжной хомут из высококачественной хромистой стали
- Завальцованные края, сохраняющие форму, обеспечивают равномерное прилегание уплотнительной манжеты к трубе, в том числе рядом с замком
- Простой монтаж благодаря комбинированной головке с шестигранником и продольным шлицем
- Равномерное распределение прижимного усилия благодаря надёжному замку на пластине с большой площадью
- Запорная резьба нарезана непосредственно в прижимной пластине, что избавляет от лишних гаек
- Проверено и одобрено Службой Контроля Материалов земли Северный Рейн-Вестфалия

исполнение DN 50-DN 150, одинарный

исполнение DN 200–DN 300, двойной

V2A-исполнение DN 400, двойной

Характеристики продукта

Материал	Исполнение	Внутренний диаметр SML-трубы [DN]	Наружный диаметр трубы [мм]	Резьба замка	Сечение внутреннего шестигранника [SW]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
оцинковка	одинарный	50	58	M8	10	**115214**	50	штука
		70	78			**115217**		
		80	83			**130659**		
		100	110			**115176**		
		125	135			**115182**	25	
		150	160			**115188**	10	
	двойной	200	210			**115194**	5	
		250	274			**115200**	4	
		300	326			**115205**	1	
V2A		400	429	M10	17	**115211**		

10/17