MÜPRO

Усиливающий хомут

оцинкованный

Применение

- Для продольного динамически связанного соединения SML-трубных зажимов по DIN 19522/EN 877
- Для трубных зажимов в местах с повышенными нагрузками, напр., при подпоре,в зоне ударов, на поворотах, а также внизу стояков

Ваши преимущества

- Сокращение до 50% времени монтажа за счет экспресс зажима и двух не выпадающих винтов в сочетании с подвесным шарниром и цельного зажима
- Усиленное исполнение фланца для больших нагрузок
- Надёжный обхват трубы обеспечивает оптимальное предохранение SML-трубного зажима
- Всегда возможен последующий монтаж, в том числе на уже проложенном трубопроводе
- Проверено и одобрено Службой Контроля Материалов земли Северный Рейн-Вестфалия до DN 150
- Цельный зажим (патент № DE102012001439A1)

Экспресс зажим
Исполнение DN 50–DN 150, цельный

Исполнение DN 400,
из четырёх частей

Исполнение DN 200-DN 300,
из трёх частей

Тип	Исполнение	Внутренний диаметр SML-трубы [DN]	Внешний диаметр трубы [мм]	Резьба замка	Макс. внутреннее давление [бар]	Сечение внутреннего шестигранника [SW]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
Экспресс для MONO и DUPLO	одинарный	50	58	M8	10	6	**152298**	5	штука
		70	78				**152299**		
		80	83				**152300**		
		100	110	M10		8	**152301**		
		125	135		5		**152302**		
		150	160				**152304**		
для DUPLO	из трёх частей	200	210		3		**123465**	1	
		250	274	M12		19	**123437**		
		300	326				**123441**		
	из четырёх частей	400	429				**123445**		

10/17