V4A Трубный зажим MONO

Применение

- Для соединения SML-труб и деталей по DIN 19522/EN 877
- Для применения вне помещений, для прокладки под землёй и для отведения грунтовых вод

Ваши преимущества

- Лёгкий визуальный контроль при достижении требуемого момента затяжки прямо в контрольной прорези
- Нет надобности в динамометрическом ключе
- Вне зависимости от допуска трубы достигается оптимальный момент затяжки
- Зажим с одним винтом готов к монтажу и прост в обращении
- Натяжной винт с внутренним шестигранником позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж на трубе
- Широкий центральный замок обеспечивает равномерное затягивание
- Двойная бородка на уплотнительной манжете обеспечивает надежное радиальное соединение с трубой и позволяет осуществить быстрый предварительный монтаж труб и деталей
- Прочный резьбовой фитинг характеризуется большим диапазоном регулировки, что позволяет компенсировать отклонения трубы от допуска
- Тщательно выверенные размеры уплотнительной кромки обеспечивают лёгкое насаживание на трубу или деталь
- Проверено и одобрено Службой Контроля Материалов земли Северный Рейн-Вестфалия
- Хомут, замок и запорный винт изготовлены из нержавеющей и неокисляющейся стали, материал 1.4571 по EN 10088
- Специально предназначен для применения вне помещений при повышенных требованиях к антикоррозийной устойчивости
- Защитное покрытие запорных винтов и гаек для прочного и надёжного затягивания зажима до закрытия контрольной прорези

Внутренний диаметр SML-трубы [DN]	Внешний диаметр трубы [мм]	Резьба замка	Сечение внутреннего шестигранника [SW]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
50	58	M8	6	**115247**	10	штука
70	78			**115256**		
80	83			**115265**		
100	110			**115226**		
125	135			**115232**		
150	160			**115238**		

10/17